

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

## Product Information

### Valvoline Motorcycle Oil 2T

305/02

Valvoline Motorcycle Oil 2T est une huile haut de gamme pour moteur 2 T. Ce produit est formulé pour réduire les émissions de fumée, et convient parfaitement aux vieux et petits moteurs. Valvoline Motorcycle Oil 2T protège de l'encrassement des bougies et des dépôts de carbone, et aide ainsi à garder un moteur propre. Cette huile est prédiluée pour un meilleur mélange et s'utilise aussi bien en mélange qu'en graissage séparé. Utiliser le pourcentage de carburant et d'huile spécifié par le constructeur, avec un maximum de 1 :50.

Homologations/Performances	Viscosité
API TC	
JASO FB	
ISO L-EGB	

Caracteristiques	
Viscosity, mm <sup>2</sup> /s @ 100 °C	9.2
Viscosity, mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C	65
Viscosity Index	118
Sulphated Ash, wt. %	0.05
TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896)	1.2
Pour Point, °C	-36
Specific Gravity @ 15/15°C	0.875
Flash Point, PMCC, °C	96

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe

Effective Date:	Replaces:	Authors Initials	Code
20-02-2003	305/01	AdG	

*The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.*