

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

12/02/BA

## FICHE TECHNIQUE

### VALVOLINE ATO 22 SYNT

#### **Description:**

- Liquide synthétique avec effet lubrifiant, nettoyant, empêchant le givre, pour outillage pneumatique.
- Pour les marteaux-foreurs et marteaux-piqueurs, ainsi que pour toute sorte d'outils pneumatiques tels que : perceuses, pompes, vibrateurs, marteaux-batteurs et marteaux d'emboutissage. Convient également aux appareils d'entretien PRESTO-LUBRIMO.
- Graissage remarquable, diminution de l'usure, effet nettoyant, protection contre la corrosion, effet antigel, émulsionnable, faible formation de brouillard et d'odeur.
- Non polluant, biodégradable.

#### **Spécifications:**

- Huile pneumatique D

---

<b>Données Techniques</b>	<b><u>Unité</u></b>	<b><u>Valeur</u></b>
- Couleur		jaune
- Poids spécifique à 15°C	g/cm <sup>3</sup>	1.120
- Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	24
- Viscosité à 50°C	mm <sup>2</sup> /s	17
- Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	205
- Point de congélation	°C	-47

Transport ADR: - produit non dangereux  
Code de déchets ODS: - 1471  
Classe de toxicité: - hors classe