

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

12/02BA

## FICHE TECHNIQUE

### VALVOLINE ATO 46

#### Description:

- Huile spéciale à base d'huile minérale pour l'outillage et les moteurs pneumatiques.
- Utilisation dans les marteaux-foreurs et les marteaux-piqueurs, les outils à air comprimé ainsi que les moteurs à air comprimé.
- Le très bon pouvoir de lubrification garantit une usure minimale et de hautes capacités de charges mécaniques.
- Emulsionnable, bonne protection contre la corrosion, bonne résistance à l'oxydation, évite la formation de givre.

#### Spécifications:

- Huile pneumatique D selon DIN 51502
- ATLAS COPCO
- GARDNER DEVER
- INGERSOLL RAND
- JOY MANUFACTURING
- etc.

---

#### Données Techniques

	<u>Unité</u>	<u>Valeur</u>
- Poids spécifique à 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.927
- Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	42
- Viscosité à 50°C	mm <sup>2</sup> /s	25
- Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7
- Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	225
- Point de congélation	°C	-32
- Essai FZG limite de sollicitation	A/8.3/90	12

Transport ADR:

- produit non dangereux

Code de déchets ODS:

- 1471

Classe de toxicité:

- hors classe