

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

02/03/Sp

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE ALL FLEET EXTRA

Description:

- Huile moteur Super High Performance Diesel (SHPD) pour les moteurs industriels et de camions à contraintes très élevées, avec forte suralimentation.
- Cette huile moteur remplit toutes les conditions pour un intervalle de vidange d`huile prolongé des fabricants renommés de poids lourds.
- Elle contient des additifs spéciaux pour maintenir le moteur propre, pour éviter le gommage des segments de pistons et l`usure, afin que la puissance optimale du moteur puisse être atteinte.

Avantages :

- Bon propriétés de démarrage à froid
- Ne forme pas de boues
- Stable à haute température
- Ne convient que de manière restreinte aux parcs de véhicules mixtes.

Spécifications:

API: CF-4/CG-4/CH-4/SJ – ACEA: E3-96 issue 2, E5-99, B3-98 / A3-98 –
DB Blatt: 228.3 / 229.1 – Volvo: VDS II – MAN: 3277 – Mack: EO-M-Plus –
MTU 2: nur 15W-40

Données Techniques	Unité	Valeur	Valeur
- Classe SAE		10W-40	15W-40
- Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0.870	0.885
- Viscosité à 40°C	mm ² /s	91.8	108
- Viscosité à 100°C	mm ² /s	13.5	14.5
- Viscosité à – 25°C	mPa.s	5700	-
- Viscosité à –20°C	mPa.s	-	6500
- Indice de viscosité		150	137
- Cendres sulfatées	%	1.4	1.4
- TBN	mg KOH/g	10.8	10.8
- Point de congélation	°C	-42	-36
- Point d`inflammabilité	°C	216	225
- Taux d`évaporation NOACK	% du poids	9.97	12.7

Transport ADR:

- produit non dangereux

Code de déchets ODS:

- 1470

Classe de toxicité:

- hors classe