

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

03/03/Sp

PRODUKT – INFORMATION

VALVOLINE ALL FLEET PLUS SAE 15W-40

Description

Huile moteur multigrade, polyvalente, performante, à base minérale, pour les véhicules utilitaires lourds et légers, ainsi que les véhicules de tourisme. Huile universelle idéale pour les parcs mixtes de véhicules. Remplit les exigences les plus élevées des normes API et ACEA, que celles des constructeurs de moteurs renommés.

- Bonnes propriétés de démarrage à froid
- Stable à haute température
- Empêche la formation de boue

Application:

Dans tous les moteurs 4-temps Diesel et à essence, avec et sans suralimentation. Admise pour un intervalle prolongé de changement d'huile selon DB 228.1, et VOLVO VDS.

Spécification:

ACEA: A3-98, B3-98, E2-96 issue 2 – API: CG-4/SJ – MIL-L-2104 E – DB Blatt 228.1/229.1 – MAN 271 – VOLVO VDS – VW 501.01/505.00 (1/97)

DONNEES TECHNIQUES

UNITE

VALEUR

Classe SAE		15W-40
Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0.885
Viscosité à 40° C	mm ² /s	110
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14.5
Viscosité à -15°C	mPa.s	3300
Indice de viscosité		137
Cendres sulfatées	% du poids	1.20
TBN	mg/KOH/g	9
Point de congélation	°C	-36
Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	220
Taux d'évaporation Noack	% du poids	13.5

Transport ADR: produit non dangereux
Code de déchets ODS: 1470
Classe de toxicité: hors classe