

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

12/02/BA

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE BIOCROMPRESS L 46

Description:

- Huile à compresseurs, à base d'huile de colsa, biodégradable, pour la lubrification à pertes des compresseurs, par ex., aux véhicules à purin.
- Non polluante, n'est pas dangereuse pour l'eau, bon pouvoir de lubrification, bonne stabilité à l'oxydation.
- Compatible aux métaux lourds non ferreux, aux élastomères aux matières synthétiques.
- Changement sans rinçage, peut être mélangée aux huiles minérales.

Données Techniques	Unité	Valeur
- Couleur selon ISO 2049		8 (brun foncé)
- Classe SAE		5W/30
- Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0.929
- Viscosité à 40°C	mm ² /s	45
- Viscosité à 100°C	mm ² /s	10
- Viscosité à -25°C	mPas	1800
- Indice de viscosité		217
- Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	270
- Point de congélation	°C	-27
- Effet de corrosion sur cuivre	degré de corr.	1-100-A3
- Effet de corrosion sur acier	degré de corr.	0-A
- Essai d'usure selon Reichert	mm ²	6.2

Transport ADR:

Code de déchets ODS:

Classe de toxicité:

12/02

- produit non dangereux

- 1740

- hors classe