

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

12/02/BA

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE BIOTAC / BIOTAC Plus

Description:

- Huiles biodégradables, à base native, pour les chaînes de tronçonneuses.
- Sans huiles minérales et sans glycoles.
- Bon effet de lubrification des surfaces de glissement entre la chaîne et l'était coulissant ; s'infiltré dans les maillons de la chaîne.
Diminue l'usure et protège contre la corrosion.
- Fabriquées à base d'huiles végétales indigènes.
- Miscible, si nécessaire, avec des huiles minérales, donc pas de précautions spéciales nécessaires lors d'un changement de produit.

Spécifications:

- Biodégradabilité:
CEC-L-33-A-93 : 99%

Données Techniques	<u>Unité</u>	<u>Biotac</u>	<u>Biotac Plus</u>
- Couleur		jaunâtre	vert
- Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0.925	0.922
- Viscosité à 40°C	mm ² /s	65	95
- Viscosité à 100°C	mm ² /s	14	22
- Indice de viscosité		230	200
- Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	>200	>200
- Point de congélation	°C	-29	-30
- Capacité de fluage jusqu'à	°C	-25	-28
- Propriétés d'adhérence		très bonnes	très bonnes
- Miscible aux huiles minérales		oui	oui
- Soluble dans l'eau		non	non

Transport ADR: - produit non dangereux
Code de déchets ODS: - 1740
Classe de toxicité: - hors classe