

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

12/02/BA

## FICHE TECHNIQUE

### VALVOLINE CALBASE AR-2

#### **Description:**

- Graisse lubrifiante et anticorrosion pour les basses températures.
- Utilisable comme protection contre la corrosion, graisse d'armement, pour la lubrification de paliers à roulements haute vitesse. Pour les paliers lisses et à roulements lors de basses températures, spécialement pour le secteur des chemins de fer de montagne et dans les installations frigorifiques.
- Convient pour les systèmes de graissage centraux.

#### **Spécifications:**

- DIN 51502: K2E-50
- MIL-G-10'924 B-P-11

---

<b>Données Techniques</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
- Température de suintement	°C	145
- Pénétration au fouflage	0.1 mm	165-295
- Classe NLGI		2
- Savon de base		calcium
- Viscosité de l'huile minérale	mm <sup>2</sup> /s	33
- Cendres oxydées	% du poids	1.3
- Comportement en présence d'eau		stable
- Essai EMCOR, DIN 51802	degré	0
- Chute de pénétration après 100'000 courses doubles		<50
- Gamme de température de service	°C	-50 à +80
- temporaire jusqu'à	°C	+100

Transport ADR: - produit non dangereux  
Code de déchets ODS: - 1730  
Classe de toxicité: - hors classe