

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

12/02/BA

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE CALBASE CO-2

Description:

- Graisse universelle à complexe de calcium, avec une gamme d'application extrêmement large :
 - Secteur automobile et des transports
 - Secteur industriel
 - Secteur agricole
 - Secteur des machines de chantier
 - Secteur des chemins de fer de montagne

Exceptions:

- Emplacements de graissage qui présentent des charges de pression extrêmement élevées, tels que concasseurs, laminoirs, moulins, etc.
- Convient pour les systèmes de graissage centraux.

Spécifications:

- DIN 51502: KP2R-25

Données Techniques	<u>Unité</u>	<u>Valeur</u>
- Température de suintement	°C	300
- Pénétration au foulage à 25°C	0.1 mm	265-295
- Classe NLGI		2
- Savon de base		complexe au calcium
- Viscosité de l'huile minérale à 40°C	mm ² /s	109
- Structure de la graisse		à brin court, lisse
- Gamme de température de service	°C	-25 à +150
- temporaire jusqu'à	°C	+200

Transport ADR: - produit non dangereux
Code de déchets ODS: - 1730
Classe de toxicité: - hors classe