

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

12/02/BA

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE CALBASE GR-2

Description:

- Graisse à savon au calcium, avec du graphite comme lubrifiant solide, avec d'excellentes propriétés de fonctionnement exceptionnel en cas d'urgence, mais de durée limitée.

Grâce à ce type de savon, CALBASE GR-2 est résistant à l'eau et possède une bonne stabilité au foulage. Ses bonnes propriétés d'adhérence ainsi que sa teneur élevée en graphite lui donnent un large spectre d'application.

Application:

- Graissage de ressorts à lame dans les véhicules routiers, des articulations hautement sollicitées, des ouvrages hydrauliques, etc.

Spécifications:

- KP 2 E

Données Techniques	<u>Unité</u>	<u>Valeur</u>
- Couleur		gris/noir
- Température de suintement	°C	100
- Structure		extensible
- Pénétration au foulage à 25 °C	0.1 mm	265 à 29 5
- Classe NLGI		2
- Savon de base, épaisseur		calcium
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C	mm ² /s	32
- Gamme de température de service	°C	-25 à +75

Transport ADR:

Code de déchets ODS:

Classe de toxicité:

- produit non dangereux

- 1730

- hors classe