

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

04/04/nm

FEUILLE – TECHNIQUE

VALVOLINE DURABLEND SAE 10W-40

Description:

Huile moteur multigrade, partiellement synthétique, avec propriétés antifriction, qui remplit les dernières exigences de la technologie de moteur plus modernes. Les nouveaux additifs à disposition donnent à cette huile moteur les meilleures propriétés, telles que meilleure économie de carburant et plus faible consommation d'huile.

Application:

Motors 4-temps Diesel et à essence de véhicules de tourisme et utilitaires légers avec et sans suralimentation, resp. catalyseur. Remplit les plus hautes exigences des constructeurs de moteurs renommés.

Durablend est utilisable toute l'année, empêche la formation de boue, n'attaque pas le matériau des joints.

Durablend est miscible avec les huiles minérales et autres huiles de synthèse – il n'est pas nécessaire d'affectuer un rinçage.

Spécification:

ACEA: A3-98 / B3-98; API: SJ, CF; MIL-L-46152 E; MIL-L-2104 D; VW: 500.00/501.01/505.00 (01/97); GM: 6094-M; BMW: Huile Longlife; Porsche: Homologation incl. Carrera 2 et 4; Feuille DB: 229.1

Données Techniques

Unité

Valeur

Classe SAE

10W40

Poids spécifique à 15°C

g/cm³

0.880

Viscosité à 40°C

mm²/s

103

Viscosité à 100°C

mm²/s

15

Viscosité à -25°C

mPa s

3'300

indice de viscosité

152

TBN

mg/KOH/g

9.8

Point de congélation

°C

-36

Point d'inflammabilité e.v.o.

°C

234

Taux d'évaporation Noack

% du poids

12,6

Transport ADR:

produit non dangereux

Code de déchets ODS:

1470

Classe de toxicité:

hors classe