

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

01/03/Sp

## FEUILLE – TECHNIQUE

### VALVOLINE DURABLEND SAE 5W-40

#### **Description:**

- Huile moteur multigrade, partiellement synthétique, avec propriétés antifriction, qui remplit les dernières exigences de la technologie de moteur plus modernes. Durablend MXL accompli les longés de DAIMLER/CHRYSLER MB Feuille 229.3

#### **Avantages:**

- Excellentes propriétés de démarrage au froid.
- Thermiquement stable
- Utilisable dans moteurs diesel et essence avec ou sans suralimentation

#### **Spécification:**

- ACEA : A3-98, B3-98, B4-98 / DB Feuille : 229.3 / API : SJ/SL/CF / VW 502.00/505.00 (3.97) / BMW : LL-98

---

<b>Données Techniques</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
- Poids spécifique à 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.855
- Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	87.6
- Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.6
- Indice de viscosité		174
- Viscosité à -30°C	mPa.s	6200
- Viscosité à -25°C	mPa.s	3330
- TBN	mg KOH/g	10.8
- Point de congélation	°C	-42
- Point d'inflammabilité	°C	> 200
- Evaporation NOACK	% du poids	12.5

Transport ADR:

Code de déchets ODS:

Classe de toxicité:

- produit non dangereux

- 1470

- hors classe