

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY A DIVISION OF ASHLAND INC.

Valvoline High Performance Gear Oil GL-4

206/03

Valvoline High Performance Gear Oil GL-4 est une huile de transmission et un lubrifiant recommandé pour la plupart des transmissions mécaniques pour lesquelles le constructeur spécifie une huile de type API GL-4. Ce produit assure un passage en douceur des rapports à haute ou basse température et protège contre la rouille et la corrosion.

Recommandée pour les véhicules de tourisme, camions et autobus.

Homologations/Performances	Viscosity Grade		
API GL-4	75W	80W90	80W
Mercedes Benz 235.1			80W
ZF TE-ML-02/17			80W

Caracteristiques	75W	80W90	80W
Viscosity, mm ² /s @ 100 °C	5.5	14.5	9.0
Viscosity, mm ² /s @ 100 °C. after shearing (CEC: L-45-T-93)	stay-in-grade	stay-in-grade	stay-in-grade
Viscosity, mm ² /s @ 40 °C	30	143	72
Viscosity Index	117	102	100
Viscosity, mPa.s -40°C	<150.000		
Viscosity, mPa.s -26 °C		<150.000	<150.000
TAN; mg KOH/g (ASTM D-664)	0.6	0.7	1.0
Pour Point, °C (ASTM D-664)	-39	-27	-27
Specific Gravity @ 15/15°C	0.865	0.892	0.897
Flash Point, COC, °C	201	214	200

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe

Effective Date:	Replaces:	Authors Initials	Code
29-05-2002	206/02	AdG	