

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY A DIVISION OF ASHLAND INC.

Valvoline High Performance Gear Oil GL-5 LS

208/03

Valvoline High Performance Gear Oil GL-5 LS est une huile haut de gamme spécialement formulée pour être utilisée dans presque toutes les boîtes de vitesse et ponts hypoïdes à glissement limité ou non pour lesquels le constructeur spécifie une huile API GL-5. Les huiles de base et les additifs spéciaux permettent de réduire le bruit dans les différentiels et assurent une protection contre l'usure dans toutes les conditions d'utilisation. High Performance Gear oil GL-5 est recommandée pour les voitures, camions et autobus.

Homologations/Performances	Viscosité
API GL-5	80W-90
MIL-L-2105D	80W-90

Caracteristiques	80W-90
Viscosity, mm ² /s @ 100 °C	14.5
Viscosity, mm ² /s @ 100 °C after shearing (CEC: L-45-T-93)	stay-in-grade
Viscosity, mm ² /s @ 40 °C	130
Viscosity Index	113
Viscosity, mPa.s -26 °C	<150.000
TAN; mg KOH/g (ASTM D-664)	2.7
Pour Point, °C	-27
Specific Gravity @ 15/15°C	0.895
Flash Point, COC, °C	200

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe

Effective Date:	Replaces:	Authors Initials	Code
29-05-2002	208/02	AdG	