

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

12/02/BA

FICHE TECHNIQUE

VALVOLINE PATIC S-OILS

Description:

- Lubrifiant entièrement synthétique à base de polyalphaoléfine.

Utilisation:

- Machines à papier: dans les systèmes rotatifs, les paliers et les engrenages
- Calandres
- Engrenages
- Systèmes rotatifs et engrenages lors de fortes variations de température

Spécifications:

- DIN 51517 T3: CLP
- BABCOCK

Données Techniques	Unité	<u>150</u>	<u>220</u>	<u>320</u>
- Poids spéc. à 15°C	g/cm ³	0.849	0.851	0.852
- Viscosité à 40°C	mm ² /s	150	220	320
- Viscosité à 100°C	mm ² /s	19	26	34
- Indice de viscosité		147	148	148
- Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	230	232	234
- Point de congélation	°C	-44	-41	-38
- Indice de neutralisation	mg KOH/g	0.9	0.9	0.9
- Charge de soudage appareil à quatre billes	N	2400	2400	2400
- Essai FZG:				
- limite de sollicitation	A 8.3/90	>12	>12	>12
- limite de sollicitation	A 8.3/140	>12	>12	>12

Transport ADR:

- produit non dangereux

Code de déchets ODS:

- 1471

Classe de toxicité:

- hors classe