

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

09/04/CF

FEUILLE – TECHNIQUE

VALVOLINE PRO FLEET LS SAE 10W-40 (Low SAPS)

Description:

Huile moteur, partiellement synthétique, pour une marche aisée, nouvellement développée pour les moteurs Diesel à contraintes des plus élevées.
Cette huile a été spécialement formulée afin de remplir les exigences élevées de la nouvelle classe de puissance UHPD.

Domaines d'utilisation:

Utilisation dans moteurs EURO 3 et 4 avec des systèmes de traitement des gazes de combustions SCR et DPF

Huile moteur Diesel de haute rendement UHPD

Pour vidanges d'huile plus prolongées

Grâce à la diminution de soufre, phosphore et les cendres sulfatées, le produit attaque moins l'environnement

Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les moteurs à essence.

Spécification:

ACEA: E6-04, E4-99 édition 2

MAN 3477, 3277 pour CRT

DaimlerChrysler 228.5 et 228.51

DAF HP 2

RVI RXD

Données Techniques

Unité

Valeur

Classe SAE

10W40

Poids spécifique à 15°C

g/cm³

0.854

Viscosité à 40°C

mm²/s

95

Viscosité à 100°C

mm²/s

14,4

Viscosité à -25°C

mPa s

<7000

indice de viscosité

131

Cendres sulfatées

% du poids

0,92

TBN

mg/KOH/g

10,0

Point de congélation

°C

-30

Point d'inflammabilité e.v.o.

°C

237

Taux d'évaporation Noack

% du poids

7,1

Transport ADR/SDR:

produit non dangereux

Code de déchets ODS:

1470

Classe de toxicité:

hors classe