

Se tient à votre disposition

Pierre-Emmanuel Barras

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

pe.barras@materiauxplus.ch

09/04/CF

FEUILLE – TECHNIQUE

VALVOLINE PRO FLEET EXTRA SAE 5W-30

Description:

Huile moteur, partiellement synthétique, pour une marche aisée, nouvellement développée pour les moteurs Diesel à contraintes des plus élevées.
Cette huile a été spécialement formulée afin de remplir les exigences élevées de la nouvelle classe de puissance UHPD.

Domaines d'utilisation:

Utilisation en particulier comme huile moteur super «long drain» pour les nouveaux camions Mercedes présentés en automne 1996:

- classe lourde, série D500 avec système de surveillance électronique: intervalle jusqu'à 100'000 km
- série légère D900: intervalle jusqu'à 45'000 km
- sprinter avec OM 904 ECO-Power jusqu'à 45'000 km dans le trafic régional
- autres fabrications: intervalle 45 à 60'000 km
- diminution de la consommation de carburant
- moteurs de camions selon EURO II

Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les moteurs à essence.

Spécification:

ACEA: E4-98 – API: CF – MAN: 3277 – Feuille DB: 228.5 – VOLVO: VDS/VDS II – MTU: type 2 – DAF – UHPD= Ultra High Performance Diesel

Données Techniques	Unité	Valeur
Classe SAE		5W30
Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0.858
Viscosité à 40°C	mm ² /s	73.9
Viscosité à 100°C	mm ² /s	11.9
Viscosité à -15°C	mPa s	6100
indice de viscosité		157
Cendres sulfatées	% du poids	2.05
TBN	mg/KOH/g	15.4
Point de congélation	°C	-42
Point d'inflammabilité e.v.o.	°C	222
Taux d'évaporation Noack	% du poids	12

Transport ADR/SDR: produit non dangereux
Code de déchets ODS: 1470
Classe de toxicité: hors classe