

Se tient à votre disposition

**Pierre-Emmanuel Barras**

Tél. +41 27 329 80 00

Mobile +41 79 264 56 18

[pe.barras@materiauxplus.ch](mailto:pe.barras@materiauxplus.ch)

05/2003/Sp

## FICHE TECHNIQUE

### VALVOLINE QUENCHOIL 700

#### **Description:**

VALVOLINE QUENCHOIL 700 est une huile minérale pure de haut raffinage.

#### **Viscosité / Point d'inflammation :**

Viscosité à 40°C mm <sup>2</sup> /s (cSt)	18
Point d'inflammation °C	196

#### **Domaine d'utilisation:**

Valvoline Quenchoil 700 est recommandée pour le refroidissement brusque de pièces en acier qui doivent être traitées après l'échauffement dans le four, par la flamme, par l'induction ainsi que par bain salin.

#### **Avantages::**

- Longue durée d'emploi
- Capacité de refroidissement augmentée au moment où l'on trempe le métal
- Lente évacuation de la chaleur dans le processus final de refroidissement
- Durcissement total et régulier ainsi qu'une plus grande épaisseur de la cémentation
- Etirage insignifiant
- Couleur claire

---

Transport ADR:	produit non dangereux
Code de déchets ODS:	1433
Classe de toxicité:	hors classe