

Fond isolant MARMORAN G120



avantages du produit

- Forte action en profondeur
- Renforcement du support
- bon pouvoir couvrant (pigmenté en blanc)
- Augmente l'adhérence des couches ultérieures
- Lie les surfaces légèrement farineuses des crépis de fond sains

Couche de fond pigmentée blanc, à base d'une résine organique dissoute dans un solvant, pour le traitement de surfaces tachées avant l'application des crépis de finition ou dispersions MARMORAN.

➤ Domaine d'application

Le fond isolant MARMORAN G 120 sert à imprégner des fonds tels que plâtre, carreaux de plâtre, bétons etc., avant l'application de crépis de finition synthétiques, de dispersions ou de papiers peints. Par son action en profondeur, le fond isolant MARMORAN G120 s'utilise également pour le traitement et la solidification d'anciens supports, légèrement farineux, à l'extérieur comme à l'intérieur (travaux de rénovation).

➤ Caractéristiques du produit

Durée de séchage sous des conditions normales (température de l'air 20 °C, humidité relative 50%) : après env. 2–4 heures, hors poussière, après 15 heures, recouvrable. Le fond MARMORAN G120 séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose.

Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Fond isolant MARMORAN G120

➤ Mise en oeuvre

Selon la porosité du support, le fond isolant MARMORAN G120 sera dilué jusqu'à 5% au sangajol MARMORAN G 191. Avant son application, le fond isolant MARMORAN G 120 doit être bien brassé au moyen d'une spatule en bois. Le fond isolant MARMORAN G 120 s'applique en couches régulières au rouleau ou à la brosse.

➤ La préparation de surface

Avant l'application du fond isolant MARMORAN G 120, le support doit être sain, sec et exempt de saleté, de poussière, etc.

➤ Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

➤ Remarques particulières

Le fond isolant MARMORAN G120 est inflammable. Il peut être teinté avec au max. 5 % de peintures synthétiques.

Solvant :

exempt de solvant

➤ Unités de d' emballage



Bidons de 10 kg ou 20 kg. Le fond isolant MARMORAN G 120 doit être entreposé à l'abri de la chaleur. En emballage non ouvert, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

> Consommation / Rendement

La consommation de fond isolant MARMORAN G 120 s'établit en fonction de la porosité du support.

En valeur moyenne :

150 - 300 g/m²