

Masse antifissures silicone MARMORAN S741



avantages du produit

- Exceptionnelle capacité de diffusion de vapeur
- Exceptionnel caractère hydrophobe
- Très bonne consistance, ne coule pas
- Durablement élastique, ne farine pas
- Bonne adhérence au treillis d'armature et au support

La Masse à spatuler antifissures silicone MARMORAN S741 extérieur et intérieur est un mortier spécial fabriqué industriellement à base d'une résine stabilisée de silicone émulsionnée non saponifiable et de marbre finement broyé. Cette résine présente une structure minérale cristalline analogue à celle du quartz naturel dont elle est tirée.

> Domaine d'application

Collage du treillis d'armature MARMORAN «bleu ciel» ou «blanc» pour travaux d'assainissements de fissures à l'intérieur et à l'extérieur. Simultanément la MARMORAN silicone masse à spatuler antifissures S 741 s'utilise pour l'égalisation d'anciens crépis de grains jusqu'à 4 mm.

> Caractéristiques du produit

Les outils et les mains sont à laver à l'eau, sitôt la fin des travaux. La MARMORAN silicone masse à spatuler antifissures S 741 séchée peut être éliminée avec un diluant pour nitrocellulose. Certaines parties des constructions ne pouvant être nettoyées au diluant ; elles doivent donc être protégées soigneusement.

Fiche de données Sécurité



Fiche de données Sécurité Masse antifissures silicone MARMORAN S741

> Mise en oeuvre

La MARMORAN silicone masse à spatuler antifissures S 741 s'applique à la truelle inoxydable. Le treillis d'armature est pressé dans la masse fraîche et la surface lissée.

> La préparation de surface

Le support doit être solide, propre et sec. Sur certains supports, l'usage d'un fond pénétrant peut se révéler nécessaire.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Solvant :	exempt de solvant (KEL-CH)
-----------	----------------------------

> Unités de d'emballage

En bidons de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, la MARMORAN silicone masse à spatuler antifissures S 741 se conserve jusqu'à 12 mois sans préjudice de qualité.



> Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:	1,5–2,0 kg/m ² (par mm d'épaisseur)
---	--

Produits associés

Treillis d'armature MARMORAN bleu ciel S791

Treillis d'armature MARMORAN bleu ciel S791. Pour assainissement.