

# Fiche produit

## **Wigluv<sup>®</sup> black**



**Actualisée le :** 29.10.2020

**Distributeur :** SIGA

**Application et instruction:** Voir mode d'emploi

**Composition :** film spécial ouvert à la diffusion en PO, élastique, étanche à l'eau, résistant aux UV, libre exposition aux intempéries jusqu'à 12 mois, à colle hautes performances SIGA

**Conditionnement :** 10 rouleaux / carton

### Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
<b>Dimensions</b>	longueur / largeur		m	40 / 0.06
<b>Résistance thermique</b>			°C	-40 °C à +100 °C
<b>Température de mise en oeuvre</b>			°C	à partir de -10 °C
<b>Libre exposition aux intempéries</b>			mois	max.12
<b>Epaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Étanche à la pluie battante</b>	Pmax.	EN 1027 EN 12208	Pa classe	600 9A
<b>Résistance au vieillissement</b>	fort pouvoir adhésif de longue durée, ne peut ni dessécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants, suit de manière fiable et durable les mouvements de la construction			
<b>Aptitude au stockage</b>	illimitée			