

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0057/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

PCI Pericret® (DE0057/03)

Usage(s) prévu(s):

EN 998-1 GP CS IV

Mortier d'enduit d'usage courant

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4, Système 3 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 998-1:2016

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Performance(s) déclarée(s):


Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	Wc 0	Système 4	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	≤ 25		
Adhérence	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B		
Conductivité thermique $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ (Valeur tabulée à EN 1745:2012)	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%		
Durabilité	NPD		
Substances dangereuses	NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Augsburg, 16.03.2021



.....
Marc C. Köppe
directeur commercial



.....
Frank Rösiger
directeur commercial