

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0440/01

PCI[®]

Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

PCI Saniment® 2 in 1 (DE0440/01)

Usage(s) prévu(s):

EN 998-1 R CS II

Mortier pour enduit d'assainissement

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 998-1:2016

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	Système 4	
Pénétration de l'eau après essai d'absorption d'eau per capillarité	$\leq 5 \text{ mm}$		
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	≤ 15		
Adhérence	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Conductivité thermique $\lambda_{10, \text{sec}}$ (Valeur tabulée)	$\leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%		
Durabilité	NPD		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique:

SA-267/18

Performance sans essai complémentaire:

Réaction au feu: Classe A1

Exigences remplies:


Contenu organique: < 1 % en poids

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Augsburg, 16.03.2021



.....
Marc C. Köppe
directeur commercial



.....
Frank Rösiger
directeur commercial