

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0004/03

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

## PCI Carrament<sup>®</sup> grau (DE0004/03)

Usage(s) prévu(s):

**EN 12004 C2FE**

**Mortier-colle amélioré, à durcissement rapide, avec temps ouvert allongé, pour carreaux utilisés au domaine interne et externe**

Fabricant:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3, Système 3 (Réaction au feu)**

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 12004:2007+A1:2012  
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)  
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A2-s1,d0; A2fl-s1	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après délai réduit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	Système 3	
Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Substances dangereuses	NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Augsburg, 04.01.2021



.....  
Marc C. Köppe  
directeur commercial



.....  
Frank Rösiger  
directeur commercial