

Colle Enduit PF3

La Colle Enduit Multifonctions PF3 est idéale pour le montage et le lissage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre standards et hydrofuges. Adapté pour tous les travaux de rénovation (collage des éléments plâtre, rebouchage, garnissage, lissage, jointoiement). Conforme NF EN 12860 et DTU 25.31.

Temps d'emploi : 1h à 2h30



AVANTAGES

- Fort pouvoir collant
- Faible retrait
- Grande finesse
- Bonne glisse
- Bonne dureté

APPLICATION

- Montage et pose de carreaux de plâtre en intérieur standards ou hydrofuges
- Traitement des joints
- Rebouchage
- Lissage, surfaçage, enduisage
- Garnissage, ragréage, dégrossissage

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Rapport de mélange	16 L / 25 kg
Temps de stockage	9mois
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	90min à 150min
Couleur	Blanc

PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.