

1. Code d'identification unique du produit type:

Sopro's No.1 Flexkleber 400

2. Usage prévu

Mortier-colle amélioré, destiné à la pose de carreaux en intérieur et en extérieur

3. Fabricant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 3

5. Norme harmonisée:

EN 12004:2007 + A1:2012

Organismes notifiés:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, N. 1211

MPA Dresden GmbH, N. 0767

6. Expliqués Leistungen:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe A1/A1 _{fl}
Adhérence:	Exprimée en tant que: - adhérence initiale par traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité après: - Climat/action du vieillissement thermique: - Action de l'eau/humidité: - Cycles gel/dégel:	Exprimée en tant que: - adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dégagement de substances dangereuses:	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wiesbaden, 06/01/2023



ppa. Stefan Großmann,
Directeur de la technologie de produits

Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Sopro.

<i>Révision 0 remarques:</i>	<i>Première édition</i>
<i>Révision 0.1 remarques:</i>	<i>Adaptation du "usage prévu", Dégagement de substances dangereuses = NPD, nouvelle Annexe III</i>
<i>Révision 0.2 remarques:</i>	<i>Adaptation du "usage prévu"</i>
<i>Révision 0.3 remarques:</i>	<i>Adaptation des termes et de la mise en page</i>

 1211 / 0767	 Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Allemagne) www.sopro.com
04 CPR-DE3/0400.1.fra EN 12004 Sopro's No.1 Flexkleber 400 <i>Mortier-colle amélioré, destiné à la pose de carreaux en intérieur et en extérieur</i>	
Réaction au feu: Adhérence: Durabilité après: - Climat/action du vieillissement thermique: - Action de l'eau/humidité: - Cycles gel/dégel:	Classe A1/A1fl Exprimée en tant que: - adhérence initiale par traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Exprimée en tant que: - adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Remarque:

Sopro fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes:

- les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE
- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays)
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE
- erreurs d'impres