Déclaration de performance: No. CPR-DE3/0454.3.fra

1. Code d'identification unique du produit type:

Sopro RAM 3®

2. Usage prévu:

Mortier d'enduit d'usage courant (GP) CS IV pour usage à l'extérieur et l'intérieur sur les murs extérieurs, plafonds et poteaux à l'extérieur (Tableau ZA.1.1) et sur les murs, plafonds, poteaux et cloisans à l'intérieur (Tableau ZA.1.2)

3. Fabricant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4 pour l'évaluation de type initiaux
Système 3 pour la réaction au feu

5. Norme harmonisée:

EN 998-1:2016

Organismes notifiés:
Le laboratoire notifié MPA Dresden GmbH, numéro d'identification: 0767, a évalué les performances du produit en termes de réaction au feu sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant selon le système 3.

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	**Classe A1/$A1_{fl}$**
Absorption d'eau **Perméabilité à la vapeur d'eau** **Adhèrence** **Conductivité thermique ($\lambda_{10, sec}$)** **Durabilité (Tableau ZA.1.1)**	**W_c2** **$\mu \leq 76$** **$\geq 1{,}5$ N/mm² - mode de rupture: B** **0,61 W/mK** **(valeur moyenne tabulée; P = 50%)** **NPD**
Substances dangereuses	**NPD**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Wiesbaden, 29.06.2020

Qualitätsmanagement · Forschung & Entwicklung
Sopro
65203 Wiesbaden
Produktüberwachung

ppa. Stefan Großmann,
Directeur de la technologie de produits