

Fiche technique

StoDivers Xylac

Nettoyant pour systèmes à base de résine époxy et polyuréthane



Caractéristiques

| | |
|--------------------|---|
| Application | <ul style="list-style-type: none"> comme nettoyant pour outillage utilisé avec des résines époxy ou polyuréthane |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> sans CFC bon pouvoir nettoyant |

Données techniques

| Critère | Norme / Directive | Valeur/ Unité | Indications |
|---------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Densité | DIN 53217 | 0,83 g/cm ³ | g/cm ³ = kg/l |

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Application Pour l'application, voir les fiches techniques des produits dans lesquels StoDivers Xylac est mentionné.

Remarque :

L'ajout de StoDivers Xylac nécessite l'accord écrit du fournisseur en raison de la réduction de la viscosité avec StoPox ou StoPur.

L'ajout de produits de nettoyage peut avoir une influence négative sur les propriétés et l'aspect des matériaux.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

- Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles sur notre site www.stoag.ch.
- Respecter les instructions d'exécution.

Livrer

Emballage Seau, fût

| Numéro d'article | Désignation | Conditionnement |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 14256-004 | StoDivers Xylac | Seau de 20 kg |
| 14256-005 | StoDivers Xylac | Fût de 165 kg |

Fiche technique

StoDivers Xylac

Stockage

Stocker à l'ab

Conditions de stockage Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Durée de stockage

Marquage

Groupe de produits Nettoyants

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Lors du premier achat, vous recevrez une fiche de données de sécurité CE. Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
 Südstrasse 14
 CH - 8172 Niederglatt
 Téléphone: 044 851 53 53
 Télécopie: 044 851 53 00
 www.stoag.ch