

Leistungserklärung Nr. LE-010.4.5-BIKUTOPLL-24.1
Déclaration de performance Nr. LE-010.4.5-BIKUTOPLL-24.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01

selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i>	BIKUTOP LL DILA WF <i>BIKUTOP LL DILA WF</i>
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i>	Chargennummer: siehe Etikett <i>Numéro de lot: voir étiquette du produit</i>
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i>	Wurzelfestes Fugenband für Übernahme von Fugenbewegungen <i>Joint de dilatation résistant aux racines</i>
4	Handelsname <i>Marque déposée</i> Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i>	swissporBIKUTOP LL DILA WF <i>swissporBIKUTOP LL DILA WF</i> swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen <i>Vaparoid AG, Fabrikstrasse 1, CH-3946 Turtmann</i>
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i>	wie Nr. 4 <i>voir point 4</i>
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i>	EN 13707:2004 + A2 2009 (System 2+) <i>EN 13707:2004 + A2 2009 (Système 2+)</i>
7	Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i>	Tecnotest, Kennnummer A4152-14 <i>Tecnotest n°A4152-14</i>
Erklärte Leistung / Performances déclarées		
8	Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i>	Leistung <i>Performances</i>
	Wasserdichtheit Methode B <i>Étanchéité à l'eau, method B</i>	Bestanden <i>Étanche</i>
	Brandverhalten / <i>Réaction au feu</i>	E
	Verhalten bei Feuer von aussen <i>Résistance à un feu extérieur</i>	NPD
	Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs <i>Résistance à la traction force maximale, longitudinal</i>	900 N/50 mm 1)
	Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer <i>Résistance à la traction force maximale transversale</i>	600 N/50 mm 1)
	Tensile properties max. tensile force, transverse <i>Höchstzugkraftdehnung längs</i> <i>allongement à la force à la rupture long, longitudinal</i>	50% 1)
	<i>Höchstzugkraftdehnung quer</i> <i>allongement à la force à la rupture, transversal</i>	100% 1)
	Widerstand gegen stossartige Belastung <i>Résistance au choc</i>	600 mm
	Kaltbiegeverhalten / <i>Comportement à la flexion à basse température</i>	≤ - 25°C
9	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s = \mu \cdot d$ <i>Propriétés de transmission de la vapeur d'eau $s = \mu \cdot d$</i>	180 m
	alle anderen Merkmale nach 13707 <i>toutes les autres caractéristiques selon 13707</i>	NPD (keine Leistung erklärt) <i>NPD (performance non déterminée)</i>
	Angemessene Dokumentation für die Zwecke der Artikel 6-8 <i>Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 6 à 8</i>	www.swisspor.ch
1) Toleranz ± 15%		
10	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. <i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i> Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / <i>Signé par le fabricant et en son nom par :</i> Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA Boswil, 14.08.2024 Chatel-St-Denis, 14.08.2024	



swisspor AG · Bahnhofstrasse 50 · CH-6312 Steinhausen

