Roll LAMBDA-T Type 2

Description produit

Rouleau d'isolation en mousse rigide en EPS graphité, élastifié et agissant contre les bruits d'impact. Revêtu d'une feuille Alukraft-PE avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.



Caractéristiques du produit

- ✓ Haute efficacité de pose
- ✓ Compressibilité ≤ 3 mm
- ✓ Très bonne performance d'isolation
- ✓ Léger et facile à travailler

Applications

Fonction et application

- ✓ Rouleau d'isolation phonique pour chapes flottantes

Élément de construction et utilisation

Plafonds et sols :

- ✓ Chapes flottantes, SIA 251 catégorie A-C2, pour chauffage au sol avec fixation à clips

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Contrainte de pression > 400 kg/m^2

Format	Largeur du rouleau 1000 mm
Epaisseur	22/20 - 43/40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.031**
Capacité thermique spécifique	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Comportement au feu		EN 13501-1		**E**
Groupe de comportement au feu		AEAI		**RF3 (cr)**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		**~ 30**
Raideur dynamique	s'	29052-1	**MN/m^3**	**≤ 30**
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		SIA 251	**Catégorie**	**A, B, C1, C2**
Compressibilité d_L - d_B	c	381.101 ou 13162 ou 12431	**mm**	**≤ 3**
Masse volumique apparente			**kg/m^3**	**~ 15-20**
Température limite max. sans charge			**°C**	**75**

Informations

Stockage	Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Les films transparents ou foncés sont à éviter.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2024-09-11