



GRASSELLO DI CALCE



LIANT POUR ENDUITS ET MORTIERS, POUR RESTAURATION ET CONSERVATION DE MONUMENTS HISTORIQUES

Domaine d'application

- Idéal pour la construction écologique.
- Mortier de maçonnerie.
- Peinture brute de chaux.
- Désinfectant pour l'agriculture et les décharges.
- Purification de l'eau et traitement de l'eau.

Gâchage

Peinture brute de chaux : **GRASSELLO DI CALCE** = 1 kg/4 lt. d'eau.

Combiner avec un liant hydraulique **GRASSELLO DI CALCE** est d'une grande plasticité, offrant ainsi une meilleure «respirabilité» du revêtement.

Grâce à ses propriétés stérilisantes, on peut employer **GRASSELLO DI CALCE** dans le domaine d'eau résiduelle, des bâtiments biologiques, et aussi pour l'amélioration de terrains contaminés et dans l'incinération des déchets.

Lors du mélange, le dosage du liant doit être respecté scrupuleusement. Trop de chaux peut provoquer la formation de fissures dans le revêtement sec.

Données techniques

Eau de gâchage Peinture brute de chaux	Grassetto di Calce = 1 kg/4 lt. d'eau
Masse volumique	1'800 kg/m ³
Température d'utilisation	+ 5°C à + 35°C
Mortier à maçonner	75 % de sable de silice 15 % de chaux grasse 10 % de ciment Portland
Rendement et consommation	48 sacs/m ³
Conditionnement	Sac en polyéthylène de 25 kg - 32 sacs/container



Stockage

12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans détérioration. À conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri de l'humidité, du gel et de l'exposition directe aux rayons du soleil à une température supérieure à 5°C.

Outils

