

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ArboFloor Primer

Couche de fond mono composant aqueux pour parquet en bois

Domaine d'emploi	ArboFloor Primer est un fond mono composant aqueux pour des parquets en bois. Ce produit est utilisé de préférence comme couche de fond avant l'application d'ArboFloor Finish et permet la vitrification du parquet d'une façon optimale et rationnelle.
Propriétés	- Réduction significative de la tendance au collage des joints et, par là, de la formation de joints d'arrachement - Plus forte mise en valeur de la teinte du bois par comparaison avec les laques à haute teneur en solvant - empêche la formation de taches sur les bois riches en tanin, comme p.ex. le chêne - Bon pouvoir remplissant - Séchage rapide - Application aisée - Correspond au Minergie-ECO, eco 2 - Etiquette environnementale suisse classe B
Données techniques	Base du liant Dispersion de polymérisation spéciale Teinte Incolore Stabilité à la lumière Très bonne (mais n'empêche pas le jaunissement naturel du bois) Forme de livraison Prêt à l'emploi. Important Bien remuer le produit avant l'application. Emballages 1 / 5 l Extrait sec DIN EN 53216 31% (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,05 g/cm ³ (valeur moyenne)
Support	La surface du parquet doit être bien poncée (grain no. 150), propre, sèche et exempte de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière ou autres contaminants. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. L'humidité du bois doit être de 12 % maximum.
Système d'application	Pour bois bruts (aussi sur les marches d'escalier en hêtre par ex.), sur un support préparé au préalable. 1x ArboFloor Primer appliqué au rouleau ou à la brosse plate en une couche chargée. Important ArboFloor Primer ne doit pas être poncé. Après un temps de séchage de 6–7 h 1x ArboFloor Finish Ponçage après 7–8 h, avec grain no. 180–220. Vitrification de finition 1x ArboFloor Finish Pour des surfaces très exposées à l'abrasion, il est indiqué d'appliquer 3 couches de vitrification. Au moins 2 couches sur des marches d'escalier avec ArboFloor Finish. Ne pas utiliser ArboFloor Primer sur des surfaces poncées déjà vitrifiées! Au pinceau ou au rouleau.
Application	Au pinceau, au rouleau. Toujours bien mélanger avant et pendant l'application. Consommation Env. 120–150 g/m² par application, selon l'essence du bois et l'emploi. Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous de +15 °C de température ambiante et de température du support.

	Nettoyage des outils Avec de l'eau, immédiatement après l'usage, après une trop longue attente au diluant nitro cellulosique.
Séchage DIN EN 53150	Pour une quantité d'application de 120 g/m²: Hors poussière après env. 40 min Sec au toucher après env. 60-120 min Ces données dépendent de la température ambiante et du support, de l'épaisseur de la couche, de l'humidité relative de l'air et du renouvellement de l'air. Pour certaines espèces de bois, par exemple le chêne, le pin ou les bois tropicaux, le séchage peut être retardé en raison de la présence naturelle de substances dans le bois.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Utiliser uniquement des appareils ne rouillant pas. Lors d'application avec des teintures pour bois respecter les consignes du fabricant et le cas échéant faire des tests préliminaires. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 140 g/l de la catégorie de produits A/i Wb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 1 g/l.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch