

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001-zertifiziert

Belmur Raufaserwandbelag 3400

Revêtement décoratif à liant organique, à base d'eau pour plafonds et murs

Domaine d'emploi	Le revêtement mural ingrain Belmur Raufaserwandbelag 3400 convient pour les revêtements de plafonds et de murs à effet décoratif dans les cages d'escalier, les bureaux, les pièces d'habitation, les ateliers, sur le béton, les crépis de fond, les crépis blancs et les panneaux de particules.
Propriétés	- Surface bien couvrante, mat satiné avec un effet rugueux caractéristique - Bonne perméabilité à la vapeur d'eau - Bonne résistance au lavage - Faible odeur
Données techniques	Liant résine acrylique Pigment Dioxyde de titane Rutil Couleur blanche Degré de brillance mat satiné Forme de livraison Pâteux Emballage de 20 kg Extrait sec DIN EN 53216 70 % Densité DIN EN 53217 1,35 g/cm³
Support	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres impuretés. Enlever ou poncer les couches de frittage ou les contaminants et dé-poussiérer soigneusement avant d'appliquer l'Acide Liquide. Les taches d'eau, de nicotine et de bois doivent être isolées au préalable avec Boscalit Aqua-Isoliergrund. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour les revêtements suivants. La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des matériaux d'étanchéité.
Système d'application	Pour les supports incertains, sablonneux ou à absorption très variable 1x Tiefgrund LF 2x Belmur Raufaserwandbelag 3400 Taches activables à l'eau, nicotine, suie, goudron Tannins etc. 1x Boscalit Isoliergrund ou Boscalit Aqua-Isoliergrund streichen 2x Belmur Raufaserwandbelag 3400 Plâtre, enduit blanc 1x Tiefgrund LF 2x Belmur Raufaserwandbelag 3400 Anciennes peintures à la chaux et au silicate Bien brosser. 1x Tiefgrund LF 2x Belmur Raufaserwandbelag 3400 Béton apparent Rendre rugueux les endroits lisses. 1x Tiefgrund LF 2x Belmur Raufaserwandbelag 3400 Les papiers peints en vinyle peuvent contenir des plastifiants, ils ne doivent pas être re-couverts de vernis satiné ou de dispersions brillantes.

Application	Rouleaux : Appliquer au rouleau en peau d'agneau en couches croisées. 2 couches sont nécessaires pour obtenir une structure ingrain régulière. Au pistolet (Airless) : retirer le filtre/tamis de l'appareil et du pistolet si nécessaire. Utiliser une buse large, diluer le produit. Diluer avec de l'eau. Pour le rouleau max. 2–5 % pour les éclaboussures jusqu'à 10 %. Miscibilité (aptitude à la mise en teinte) avec la pâte de mélange Pintasol, jusqu'à 5 Consommation Environ 300–400 g/m² par application dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température ambiante et de température du support. Nettoyage des outils Avec de l'eau ; après séchage, la peinture ne se dissout qu'avec un diluant nitro.
Séchage DIN EN 53150	À +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec au toucher au bout de 2 heures environ. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 12 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/a Wb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 30 g/l.
Remarques particulières	Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 S Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch