

Fiche technique

Boscapox Verdünner 860

Diluant pour les produits Boscapox 2K

Domaine d'emploi	Convient pour la dilution des produits Boscapox 2K à base de solvants, pour l'optimisation de l'application et le nettoyage des outils de travail ainsi que pour l'élimination des taches. Non miscible à l'eau. Application et consommation selon les fiches techniques des produits. Ne pas utiliser pour diluer les peintures à base de résine synthétique ou d'huile.
Données techniques	Solvants Alcools, arom. hydrocarbures, cétones Forme de livraison Prêt à l'emploi, incolore Emballage 1 / 5 / 200 l Densité DIN 53217 0,8 g/cm ³ Point d'inflammation +24 °C
Stockage	Durée de stockage max. 36 mois à + 20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Remarques particulières	Les normes et directives respectives de l'ASEPP/BFS et de la SIA applicables à l'élément de construction à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Mesures de protection Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres types de sources d'inflammation. Ne pas fumer. Lors de l'application, protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Porter des lunettes, des vêtements et des gants de protection. Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Prescription de transport UN 3295 Code de déchets 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent ainsi leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch