

Fiche technique

ISO-9001/14001-zertifiziert

Expofill Schnellspachtel weiss

Enduit de dispersion pour l'intérieur et l'extérieur, sans solvants

Domaine d'emploi	Expofill Schnellspachtel blanc est un enduit de dispersion de haute qualité pour le rebouchage de trous, le masticage de taches ainsi que pour le rebouchage de petites surfaces. Pour le bois apprêté à l'intérieur, les petits travaux de réparation sur le crépi et le béton à l'intérieur et à l'extérieur.
Propriétés	- Sans solvants - Haut pouvoir de remplissage - Séchage rapide - Très facile à ponçable - Peut être appliqué plusieurs fois en peu de temps, l'un sur l'autre
Données techniques	Liant Acrylate Base pigmentaire dioxyde de titane et charges spéciales Couleur blanche Forme de livraison Pâteux Emballage de 1,3 kg Densité DIN 53217 env. 1,9 g/m ³ (valeur moyenne)
Support	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer au préalable une couche de fond sur les supports poreux et absorbants.
Application	Avec des outils de masticage inoxydables. Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et du support de +5 °C et ne pas dépasser un taux d'humidité relative de 70 %. Recouvrable Expofill Schnellspachtel blanc peut être peint avec des peintures à base d'eau ou de solvants. Nettoyage des outils Avec de l'eau.
Séchage	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, recouvrable après env. 1–2 h, selon l'épaisseur de la couche. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch