

Fiche technique

Certifiée ISO-9001/14001

ExpoSan Contra

Concentré de substances actives fongicides et algicides comme agent d'assainissement non blanchissant pour les supports de peinture à l'intérieur et à l'extérieur

Domaine d'emploi	ExpoSan Contra est un concentré de substances actives fongicides et algicides et est utilisé comme produit d'assainissement pour les supports infestés d'algues ou de champignons. ExpoSan Contra contient des composants actifs de longue durée qui peuvent empêcher une nouvelle infestation. L'adhérence et la durabilité de la couche de peinture suivante sont ainsi considérablement améliorées.
Propriétés	- Concentré diluable 1:10 avec de l'eau - Agit contre les algues et les champignons - Avec un effet durable
Données techniques	Substance active n° d'agrément CHZB0336, alkylisothiazole / composé d'alkylammonium Forme de livraison Concentré, à diluer au 1/10e avec de l'eau du robinet Emballage Voir liste de prix Densité DIN EN 53217 1,0 g/cm³ Valeur du pH (solution prête à l'emploi) 6
Application	Peindre ou au pistolet. Extérieur Avant l'application, la surface infestée doit être soigneusement nettoyée à l'aide d'une eau à haute pression ménageant le support, ou manuellement avec une brosse ou une éponge. Appliquer ensuite ExpoSan Contra à saturation sur toute la surface, laisser agir 12 à 24 h et laisser sécher. Ne pas rincer à l'eau. Dans les cas extrêmes, répéter l'emploi. Après séchage complet, des systèmes de peinture pour façades appropriés peuvent être appliqués. Intérieur Appliquer ExpoSan Contra à saturation sur la surface affectée afin de tuer les moisissures et les spores de moisissures. Sinon, des spores germinatives de champignons et d'algues peuvent être transportées. Pour les supports très absorbants, traiter 2 fois avec ExpoSan Contra et laisser agir 12 à 24 h. Ensuite, laver soigneusement à l'eau claire et essuyer avec un chiffon humide. Les résidus de moisissures tuées doivent être entièrement éliminés avant la mise en peinture. Dans les situations très exposées aux moisissures, réappliquer ExpoSan Contra, laisser agir 12 à 24 h et laisser sécher. Ne pas rincer (effet protecteur préventif durable dans le support). Les peintures appropriées pour l'élimination des moisissures sur des supports prétraités sont ExpoSan FS ou ExpoSan Clima. En cas d'attaque de moisissures sur une grande surface, extrêmement forte, il faut utiliser des méthodes de lutte supplémentaires ou d'autres méthodes spéciales. Faire appel aux conseils d'un spécialiste SPR Suisse ou faire exécuter les mesures de lutte par un tel spécialiste. Dilution 1:10 avec de l'eau du robinet. Consommation Environ 150–350 g/m² de solution prête à l'emploi, dépendant de la capacité d'absorption du support. Nettoyage des outils Avec de l'eau.
Séchage DIN EN 53150	Après un temps d'action de 12 à 24 h, les supports traités avec ExpoSan Contra peuvent être recouverts.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Remarques particulières	L'utilisation sur les toits, les terrasses, les aires de stockage, sur et le long des routes, des chemins et des places, sur les talus et les bandes vertes ainsi que le long des routes et des voies ferrées est interdite. Les surfaces extérieures traitées avec ExpoSan Conta ne sont pas lavées ultérieurement. Cette procédure ne nécessite pas d'élimination coûteuse et tient compte de la protection de l'environnement. Recouvrir les surfaces adjacentes en verre, pierre naturelle, céramique, bois, etc. et les protéger des éclaboussures. Dissoudre immédiatement les éclaboussures indésirables avec de l'eau et les éliminer. Ne pas traiter les surfaces en cuivre ou autres métaux.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 11 S Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Utiliser les biocides avec précaution.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch