

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ExpoSil Armierungsfasern

Fibres spéciales pour l'armature des peintures pour façades

Domaine d'emploi	Fibres spéciales en cellulose pour la doter ultérieurement de peintures pour façades. Les fibres d'armature Ex-poSil servent à combler les fines fissures capillaires du support. Convient pour les peintures pour façades AlgiBloc, Exponit***, ExpoSil Siliconharzfarbe, Hydro-Sil, Solikat ou ThermoSil. Les peintures mentionnées peuvent être achetées déjà prêtes à l'emploi, doter d'ExpoSil Armierungsfasern.
Données techniques	Base Cellulose Teinte Blanc Forme de livraison Prêt à l'emploi Emballage 2,4 kg Longueur moyenne des fibres 500 µm
Système d'application	Cf. la fiche technique de la peinture pour façade.
Application	Quantité à ajouter 1,5 % d'ExpoSil Armierungsfasern (300 g de fibres d'armature par 20 kg de peinture). Ajouter les fibres par portions en remuant constamment. Incorporer uniformément en faisant tourner le mélangeur lentement jusqu'à obtenir une répartition homogène des fibres.
Stockage	Durée de stockage 36 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Conserver au frais et au sec. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarque	Respecter les normes et directives respectives de l'ASEPP/BFS et de la SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Mesures de protection Porter impérativement des lunettes de protection et un masque anti-poussières fines dans toute la zone de travail. Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

Les informations ci-dessus ne sont que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication à partir de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch