

Fiche technique

Tosadur Verdünner 322

Diluant pour produits Tosadur 2K

Domaine d'emploi	Convient pour diluer les produits Tosadur 2K contenant des solvants, pour optimiser l'application et nettoyer les outils de travail ainsi que pour éliminer les taches. Non miscible à l'eau. Application et consommation selon les fiches techniques des produits. Ne pas utiliser pour diluer les peintures à base de résine synthétique ou à l'huile.
Données techniques	Solvants Glycol, hydrocarbures aromatiques, esters Conditionnement Prêt à l'emploi, incolore. Emballage 1 / 5 / 20 / 200 l Densité DIN 53217 0,9 g/cm ³ Point d'éclair +27 °C
Stockage	Durée de stockage max. 36 mois à une température + e de 20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Remarques	Les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables au composant à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles d'essai et les instructions d'entretien.
Données de sécurité	Mesures de protection Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Lors de l'application, protéger les yeux et la peau contre les éclaboussures. Porter des lunettes de protection, des vêtements de protection et des gants de protection. Classification/Conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Prescriptions de transport UN 1263 Code de déchets 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne constituent que des indications générales. Les conditions de travail qui échappent à notre contrôle et la grande diversité des matériaux utilisés excluent toute responsabilité quant à ces informations. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais suffisants. Nous ne pouvons garantir que la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique sont désormais caduques.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch