

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Tosanol Haftvorlack Rapid

Fond d'accrochage à faible odeur et séchage très rapide pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'emploi	Tosanol Haftvorlack Rapid est un apprêt adhésif à faible odeur, à élasticité permanente et à séchage rapide pour les peintures intérieures et extérieures. Convient pour le bois, les dérivés du bois, l'acier galvanisé, la tôle de zinc, le verre et les matières plastiques appropriées. Convient parfaitement à la rénovation, car les anciennes peintures (satinées ou brillantes) ne nécessitent plus un décapage initial ou un dépolissage, mais peuvent être après nettoyage, recouvertes directement. Tosanol Haftvorlack Rapid ne convient pas à l'extérieur pour les peintures sur tôle de zinc, les peintures à la poudre de zinc ou directement sur des supports métalliques. En intérieur, Tosanol Haftvorlack Rapid ne convient pas aux endroits humides.
Propriétés	- Excellent pouvoir d'accrochage - Bonne élasticité permanente - Faible en odeur - Long temps d'ouverture - Séchage rapide - Application aise, bon étalement - Bon pouvoir garnissant et ponçage aisé et rendement - Recouvrable avec des vernis mono-composant, aqueux et à solvants - Etiquette Environnementale suisse catégorie F
Données techniques	Base du liant Combinaison de résines alkyde-acrylique-vinylques et cyclo caoutchouc Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques et organiques Teintes Blanc, et teinté d'après carte des couleurs ou selon échantillon Degré de brillant Mat Forme de livraison Prête à l'emploi, légèrement thixotrope Emballages 1 / 5 kg / Bombe aérosol Extrait sec DIN EN 53216 Env. 65 % (selon la teinte) Densité DIN EN 53217 Env. 1,35 g/ml (selon la teinte) Point d'inflammation DIN EN 53213 > +21 °C L'adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1
Supports	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour les revêtements suivants. La compatibilité avec les produits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant de ces produits.
Système d'application	Le système suivant est recommandé en particulier pour des travaux de rénovation de persiennes, volets, stores roulants, fenêtres, portes, etc. Il sert d'exemple pour des applications similaires pour autant que l'ancienne peinture ne soit pas fissurée et présente une adhérence suffisante de sorte que l'on puisse renoncer à un décapage complet. Sur anciennes peintures - nettoyer à fond avec un détergent - enduire les fissures avec Alligator Holzgrundierung 1x Tosanol Haftvorlack Rapid choisir une teinte similaire à la finition prévue (épaisseur de film 15-25 µm) 1x Peinture de finition

	Peintures de finition appropriées ▪ PigaPur Flex ▪ Tosanol Seidenglanzlack ▪ PigaPur Interior ▪ PigaPur Exterior ▪ PigaSil 70 glanz ▪ Boscanol Ölfarbe Sur les matières synthétiques, nous recommandons, en raison de la diversité des supports, de faire un essai avec l'ensemble de la structure de la peinture.
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless). Dilution Prêt à l'emploi, diluer au pinceau avec du succédané de térébenthine pour ajuster la viscosité. Pour l'application au rouleau ou au pistolet, diluer avec le diluant pour résine synthétique 422 ou le diluant universel Cyclon 7 à raison de 10 à 25 %. Consommation Env. 150 g/m², dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. Nettoyage des outils Avec Terpentinersatz, Kunstharzverdünner 422 ou Cyclon Universalverdünner 7.
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout d'env. 30 minutes, sec au toucher au bout d'env. 45 minutes et prêt à poncer et à recouvrir au bout d'env. 4-5 heures. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarque	Ne jamais appliquer Tosanol Haftvorlack Rapid à l'extérieur directement sur du bois non apprêté. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions d'entretien.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 500 g/l de la catégorie de produits A/i Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 490 g/l.
Bombe aérosol	Tosanol Haftvorlack Rapid est disponible en aérosols. Durée de vie 24 mois Domaine d'emploi Agiter la bombe pendant 3 min. Vaporiser uniformément en croix. Après utilisation, retourner la bombe et vider la valve. Distance de pulvérisation 25 cm Code de déchets 15 01 10 S Prescription de transport UN 1950
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch