

Fiche technique

2K-Verdünner 3018

Domaine d'emploi	Convient pour la dilution de produits à deux composants à base de solvants, pour l'optimisation de l'application et le nettoyage des outils de travail ainsi que pour l'élimination des taches. Application et consommation selon les fiches techniques des produits. Convient pour les systèmes Tosadur 2K ou Boscapox 2K-Primer. Ne pas utiliser pour diluer les peintures à base de résine synthétique ou d'huile. Risque de remontée du revêtement.
Données techniques	Solvants Cétones, esters, hydrocarbures aromatiques, alcools Forme de livraison Liquide prêt à l'emploi, incolore en séchant Emballage 1 / 5 / 200 l Densité DIN 53217 0,8 g/cm³
Stabilité au stockage	Durée de stockage 36 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarques particulières	Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Mesures de protection Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Lors de l'application, protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Porter des lunettes, des vêtements et des gants de protection. Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Prescription de transport UN 1993 Code de déchets 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.