

Collano HP 4000

Agent de blocage, empêche le durcissement

Caractéristiques

Base

Plastifiants (ASE)

Couleur

Légèrement jaunâtre, claire

Densité

1,05 g/cm³

Forme

Liquide

Stockage

24 mois dans les emballages
d'origine non ouverts à 15–25 °C

Champs d'application et matériaux

Trempé dans du Collano HP 4000, la réaction s'arrête. Adapté au lavage de systèmes d'application lors de la mise en service ou la révision. Pour une élimination rapide des taches de colles PUR 1C non durcies.

Mise en œuvre

Pour stopper la réaction, les pièces doivent être plongées dans le Collano HP 4000. Pour les applicateurs, remplir les conduites d'agent de blocage et fermer hermétiquement.

Informations complémentaires

Ne convient pas comme diluant des colles PUR ou comme nettoyant des surfaces à encoller.

Mesure de protection

Nous vous recommandons de porter des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous manipulez le produit. Veuillez respecter les consignes figurant dans la fiche de données de sécurité.

Unité d'emballage

Bouteilles en plastique de 1 lt

Les fiches techniques actuelles sont disponibles sur:

collano.com/fr/telechargements

Garantie

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Collano sont appliquées.

Collano AG

6203 Sempach Station · Schweiz · T +41 41 469 92 75
info@collano.com · www.collano.com