

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 450

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

50309

Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Usage prévu

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W_c2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,95 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)	
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90%	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2025-01-29

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature