

## Déclaration des performances (DOP)

# Granovit 80

## Crépi de ciment universel

Artikel-Nr. 415900 / Edition: 21.03.2017

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Type du produit</b>                                                          | Mortier à crépir                                                     |
| <b>Code d'identification</b>                                                    | Granovit 80'                                                         |
| <b>Usage prévu</b>                                                              | Crépi d'égalisation et de réparation pour l'intérieur et l'extérieur |
| <b>Fabricant</b>                                                                | Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee                            |
| <b>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b> | Système 4                                                            |

| Caractéristiques essentielles             | Performances déclarées                                                                  | Norme harmonisée |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Masse volumique sèche                     | $\leq 1411 \text{ kg/m}^3$                                                              | EN 998-1.2010    |
| Résistance à la compression               | CS IV                                                                                   | EN 998-1.2010    |
| Résistance à la traction et l'adhérence   | $\geq 1.8 \text{ N/mm}^2$ (mortier cassé)                                               | EN 998-1.2010    |
| Résistance capillaire de l'eau            | W 1                                                                                     | EN 998-1.2010    |
| Perméabilité de la vapeur d'eau ( $\mu$ ) | < 9                                                                                     | EN 998-1.2010    |
| Conductivité thermique                    | $\leq 0.47 \text{ W/mK}$ P=50%<br>$\leq 0.54 \text{ W/mK}$ P=90%<br>(Valeur du tableau) | EN 998-1.2010    |
| Réaction au feu                           | A2, s1-d0                                                                               | EN 998-1.2010    |
| Durabilité                                | NPD                                                                                     | EN 998-1.2010    |
| Substances dangereuses                    | NPD                                                                                     | EN 998-1.2010    |

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger  
Direction de l'entreprise  
Technique/Vente



Volker Dittmer  
Membre de la direction  
Développement