

Déclaration des performances (DOP)

Kalkogran 410

Finition structure pleine

Artikel-Nr. 425050_425100_425150_425200_425230_425340_425450 / Edition: 21.03.2017

Type du produit	Mortier à crépir
Code d'identification	Kalkogran 410
Usage prévu	Finition pour l'extérieur
Fabricant	Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Norme harmonisée
Masse volumique sèche	$\leq 1450 \text{ kg/m}^3$	EN 998-1.2010
Résistance à la compression	CS II	EN 998-1.2010
Résistance à la traction et l'adhérence	NPD	EN 998-1.2010
Résistance capillaire de l'eau	W 0	EN 998-1.2010
Perméabilité de la vapeur d'eau (μ)	< 10	EN 998-1.2010
Conductivité thermique	$\leq 0.47 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.54 \text{ W/mK P=90\%}$ (Valeur du tableau)	EN 998-1.2010
Réaction au feu	A1	EN 998-1.2010
Durabilité	NPD	EN 998-1.2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1.2010

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger
Direction de l'entreprise
Technique/Vente



Volker Dittmer
Membre de la direction
Développement