

Déclaration des performances (DOP)

Ribage spécial 36

ribé plein

Artikel-Nr. 421049 / Edition: 09.05.2025

Type du produit	Mortier à crépir
Code d'identification	Ribage spécial 36
Usage prévu	Dégrossissage pour l'intérieur
Fabricant	Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Norme harmonisée
Masse volumique sèche	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$	EN 998-1.2016
Résistance à la compression	CS I	EN 998-1.2016
Résistance à la traction et l'adhérence	NPD	EN 998-1.2016
Résistance capillaire de l'eau	W 0	EN 998-1.2016
Perméabilité de la vapeur d'eau (μ)	< 5	EN 998-1.2016
Conductivité thermique	$\leq 0.27 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.30 \text{ W/mK P=90\%}$ (Valeur du tableau)	EN 998-1.2016
Réaction au feu	A1	EN 998-1.2016
Durabilité	NPD	EN 998-1.2016
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1.2016

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger
Direction de l'entreprise
Technique/Vente



Fabio Ippolito
Chef de team du développement
des produits humides