

## Déclaration des performances (DOP)

# Ribage spécial 38

## ribé plein

Artikel-Nr. 421100 / Edition: 09.05.2025

|                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Type du produit</b>                                                          | Mortier à crépir                          |
| <b>Code d'identification</b>                                                    | Ribage spécial 38                         |
| <b>Usage prévu</b>                                                              | Dégrossissage pour l'intérieur            |
| <b>Fabricant</b>                                                                | Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee |
| <b>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b> | Système 4                                 |

| Caractéristiques essentielles             | Performances déclarées                                                                    | Norme harmonisée |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Masse volumique sèche                     | $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$                                                                | EN 998-1.2016    |
| Résistance à la compression               | CS I                                                                                      | EN 998-1.2016    |
| Résistance à la traction et l'adhérence   | NPD                                                                                       | EN 998-1.2016    |
| Résistance capillaire de l'eau            | W 0                                                                                       | EN 998-1.2016    |
| Perméabilité de la vapeur d'eau ( $\mu$ ) | < 5                                                                                       | EN 998-1.2016    |
| Conductivité thermique                    | $\leq 0.27 \text{ W/mK P=50\%}$<br>$\leq 0.30 \text{ W/mK P=90\%}$<br>(Valeur du tableau) | EN 998-1.2016    |
| Réaction au feu                           | A1                                                                                        | EN 998-1.2016    |
| Durabilité                                | NPD                                                                                       | EN 998-1.2016    |
| Substances dangereuses                    | NPD                                                                                       | EN 998-1.2016    |

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger  
Direction de l'entreprise  
Technique/Vente



Fabio Ippolito  
Chef de team du développement  
des produits humides