

Colle WDK



Description du produit

Mortier adhésif prêt à l'emploi à base de ciment pour le collage des panneaux d'isolation thermique en cas de construction sandwich. Les agrégats adaptés permettent d'obtenir une mise en œuvre facile et un bon indice de transmission de la vapeur d'eau.



sarna-granol.ch

Art-Nr. 106.000.0000

Application Collage des panneaux d'isolation thermique en cas de construction sandwich. Collage des panneaux d'isolation thermique sur des anciennes plaques d'isolaton existantes ou sur des anciens crépis.

Préparation Préparer 8 litres d'eau avec le contenu d'un sac de bien, mélanger manuellement ou mécaniquement. Le matériau doit être uniforme et sans grumeaux. Correction de consistance, si nécessaire, en ajoutant de l'eau ou de mortier sec.

Mise en œuvre Utilisation du mortier préparé dans les 60 minutes. Le mortier doit être appliqué sur toute la surface de la plaque.

Ne pas travailler en dessous de + 5°C / au-dessus de + 30°C température de l'air et de la surface, en cas de danger de gel et de vent fort pendant la période de séchage.

Consommation sèche	Système K5	collage sur toute la surface	3	kg/m ²
	Système K6	collage sur toute la surface	3	kg/m ²

Instruction de sécurité P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P260d: Ne pas respirer les poussières.
P280e: Porter des gants de protection/ protection des yeux.
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Mentions de danger H315: Provoque une irritation cutanée.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conditionnement de livraison	Poids par sac	30	kg
	Palette à	28	sacs

Stockage Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stocker à température ambiante dans le récipient d'origine. Dans les récipients fermés et stockés dans un endroit sec, le produit se conserve jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production: voir l'emballage.

Elimination des déchets Ne pas déverser dans les égouts ou éliminer avec les ordures ménagères. Mélanger la matière résiduelle avec de l'eau, laisser durcir et éliminer avec les déchets inertes. Numéro de déchet selon EAK: 10 13 14. Les emballages vides sont à ramener dans un centre de recyclage des déchets.
