

Fiche technique

Crépi de pierre naturelle extérieur

Description du produit	Crépi de pierre naturelle extérieur est un mortier décor, à base de dispersion et sables naturels colorés sans pigmentation. On peut réaliser des effets spéciaux avec du mica multicolore.	
Composition	Liants:	agents de liant organiques
	Additifs:	matières de remplissage minérales
	Adjuvants:	additif de rétention d'eau, conservateur, etc.
Champ d'application	Indiqué sur des supports en crépis de fond, crépis d'égalisation, lissages, spatulations et panneaux de support divers.	
L'épaisseur de la couche	Minimum:	application en deux couches requises
Consommation	par m ² env. 2.5 kg/mm	
Form de livraison	Bidon à 25 kg	
Traitement	Ne pas travailler en dessous de +5° Epaisseur du grain: selon le sable naturel env. 0.6 – 0.8 mm Le support doit être recouvert de deux couches de fond pour pierre naturelle, sans traces de raccords. Crépi de pierre naturelle est appliqué à la main à l'aide d'une truelle en acier inoxydable en deux étapes sur des supports solides, propres et secs. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet de la première couche. Pour obtenir des surfaces belles, lisses et sans traces de truelle, l'enduit en pierre naturelle peut être lissé à l'aide du « disque de ponçage en plastique spécial 1 mm ». Bien mélanger l'enduit en pierre naturelle dans le seau. Si nécessaire, la consistance peut être ajustée en ajoutant un peu d'eau.	
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).	

Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Mentions de danger: aucun	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

