

www.materiauxplus.ch

www.gruber-baumat.ch

**matériaux**  
Matériaux PLUS SA®  
sion • martigny • monthey • riddes

Partner  
 **GRUBER**  
Kantonsstrasse 77 - 3952 Susten

EN STOCK  
**MAINTENANT**



**ACTION**

DU 01.09.2022 AU 14.10.2022

## Plastimul Fiber Plus



### Plastimul Fiber Plus

Émulsion bitumineuse, fibrée, sans solvant, pour imperméabilisation

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Consistance: pâteux
- Couleur: noir
- Température d'application: de +5°C à +30°C
- Résistance à la pluie selon EN 15816: classe R2
- Étanchéité selon EN 15820: classe W1
- Résistance à la pression selon EN 15815: classe C0
- Consommation: env. 1,5 kg/m<sup>2</sup> et mm d'épaisseur
- Stockage: 12 mois en emballage d'origine en endroit sec et à des températures au-dessus de +5°C
- Conditionnement: bidon de 30 kg

## Prix nets départ dépôt

N° article	KG/BD	PRIX catal. CHF/KG	<b>PRIX ACTION</b> CHF/KG (par palette complète 18 bidons)
3480050	30	<del>3.33</del>	<b>1.65</b>

Prix nets valables jusqu'au 14.10.2022  
(sous réserve de modification de nos fournisseurs)  
**Prix départ dépôt. TVA non compris sur les prix indiqués.**

#### Bureau des commandes

027 329 80 15 | commande@materiauxplus.ch



#### Matériaux PLUS SA

Rue des Vorziers 10  
1920 **Martigny**  
T 027 329 80 00

Rue de l'Industrie 30  
1950 **Sion**  
T 027 329 80 80

info@materiauxplus.ch

Av. du Simplon 100F  
1870 **Monthey**  
T 024 471 80 10

Rte d'Aproz 1  
1908 **Riddes**  
T 027 305 15 25

N° ART.	PRODUIT	DESIGNATION	UNITE D'EMBALLAGE
	3480050 <b>Plastimul Fiber Plus</b>	Emulsion bitumineuse, fibrée, sans solvant, pour imperméabilisation.	30 KG/BID
	1530811 <b>Topcem</b>	Liant hydraulique spécial pour chapes à séchage rapide et délai d'utilisation normal.	20 KG/SAC
	1530815 <b>Topcem Pronto</b>	Mortier prémélangé prêt à l'emploi, à prise normale et séchage rapide et à haute conductivité thermique.	25 KG/SAC
	110022036 <b>Mapefill 80</b>	Mortier de scellement fluide et expansif, à hautes performances.	25 KG/SAC
	1530818 <b>Ultraplan Maxi</b>	Ragréage autolissant à durcissement ultra rapide pour des épaisseurs de 3 à 40 mm.	25 KG/SAC

