

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 950

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

48301

## Type de produit

Mortier de maçonnerie normal (G)

## Usage prévu

Mortier de maçonnerie à performance garantie, pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur sur parois, plafonds et colonnes dans le cas d'éléments sujets à exigences structurelles.

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

système 2+

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	M5	EN 998-2
Degré d'adhérence	Résistance au cisaillement initiale (adhérence de cisaillement): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)	
Teneur en chlorure	≤ 0,1 M.-%	
Comportement au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

---

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

---

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

---

Signature